



Numatic on suunniteltu hienopölynimurointiin rakennuksien loppusiivouksiin tai leipomoiden tiloihin, joista halutaan täysin pölyttömiä.

Numatic on varusteltu Hepa Flo -pölypussilla sekä suodattimella. Numaticia on saatavana joko yhdellä moottorilla Numatic NDS -mallina tai kahdella moottorilla Numatic NDD -mallina. Koneen päällä on punainen merkkivalo, joka ilmoittaa käyttäjälle milloin on aika puhdistaa suodatin. Numaticin runko on stractfoamia, jossa yhdistyvät muovin keveys, elastisuus sekä metallin lujuus.

Suodatusluokka HEPA11, (Numatic HepaFlow pölypussi 604017 + imurin Tritex suodatin). Suodattaa 98,7% 0,5mikrometrin ja 96% 0,3 mikrometrin kokoisista hiukkasista.

Categories: [Elintarvikeala](#), [Imurit](#), [Siivousala](#), [Teollisuus](#), [Teollisuusimurit](#), [Terveystenhoito](#)
Tag: [Teollisuusimurit](#)



ADDITIONAL INFORMATION

Merkki

[Numatic](#)

Tilavuus	23 L
Imuteho	2400 mm H2O
Ilmavirtaus	49 L/sec 98 L/sec
Työskentelysäde	26,8 m
Mitat	800 x 480 x 890 mm
Paino	16,5 kg
Moottori	Twinflo bypass
Moottorin teho	1060 W 2 x 1060 W
Virta	230V AC 50/60Hz
Takuu	2 vuotta



[Käyttöohje](#)