



**Numatic on suunniteltu kytkettäväksi työkaluihin esimerkiksi porakoneeseen, kulmahiomakoneeseen, sorviin tai lattianhiontakoneeseen.**

Numatic on varusteltu Hepa Flo -pölypussilla sekä suodattimella. Numatic on saatavana joko yhdellä moottorilla Numatic NDS -mallina tai kahdella moottorilla Numatic NDD -mallina. Koneen päällä on punainen merkkivalo, joka ilmoittaa käyttäjälle milloin on aika puhdistaa suodatin. Koneen runko on stractofoamia, jossa yhdistyvät muovin keveys, elastisuus sekä metallin lujuus. Koneen päällä on pikasulake työkalulle jos laite ylikuumenee.

Suodatusluokka HEPA11, (Numatic HepaFlow pölypussi 604019 + imurin Tritex suodatin). Suodattaa 98,7% 0,5mikrometrin ja 96% 0,3 mikrometrin kokoisista hiukkasista.

**Categories:** [Elintarvikeala](#), [Imurit](#), [Siivousala](#), [Teollisuus](#), [Teollisuusimurit](#), [Terveystenhoito](#)  
**Tag:** [Teollisuusimurit](#)



## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Tilavuus</b>	<a href="#">23 L</a>
<b>Imuteho</b>	<a href="#">2400 mm H2O</a>
<b>Ilmavirtaus</b>	<a href="#">38 L/sec 79 L/sec</a>
<b>Suodatusluokka</b>	<a href="#">HEPA 11</a>
<b>Työskentelysäde</b>	<a href="#">26,8 m</a>
<b>Mitat</b>	<a href="#">800 x 480 x 890 mm</a>
<b>Paino</b>	<a href="#">16,5 kg</a>
<b>Virta</b>	<a href="#">230V AC 50/60Hz</a>
<b>Moottorin teho</b>	<a href="#">1060 W   2 x 1060 W</a>
<b>Takuu</b>	2 vuotta



[Käyttöohje](#)