

Numatic NTD 750 teollisuusimuri



Niin paljon tehoa ja suorituskykyä, kuitenkin järkevässä ja käytännöllisessä koossa. Kaksi Twinflo ohivirtausmoottoriateräskuoren sisällä, Nucable-liitäntäjohto ja kaksiosainen teollisuussuodatin. Nämä ominaisuudet yhdessä cyclonic-säiliön kanssa suunniteltu silmälläpitäen vaativaa teollisuuskäyttöä, missä tarvitaan raakaa voimaa. Säiliö on helppo irroittaa tyhjennystä ja puhdistusta varten - vain yksi lukko. Koneessa vakiovarusteena letkuliitin, johon voidaan liittää erikokoiset letkut - 32, 38, 51 ja 76 mm. Suodatusluokka HEPA11, (Numatic HepaFlow pölypussi + imurin Tritex suodatin). Suodattaa 98,7% 0,5mikrometrin ja 96% 0,3 mikrometrin kokoisista hiukkasista.

Lisätiedot

Merkki	Numatic
Tilavuus	35 L
Imuteho	2500 mm H ₂ O
Ilmavirtaus	98 L/sec
Suodatusluokka	HEPA 11
Työskentelysäde	26,8 m
Paino	23,9 kg
Virta	230V AC 50/60Hz
Moottorin teho	1060 W 2 x 1060 W
Takuu	2 vuotta